

ROKO®



LEPIDLO NA PŘICHYCENÍ PAROZÁBRANY

UŠETŘÍ SVŮJ ČAS

NOVINKA

**SPECIÁLNÍ LEPIDLO
NA PŘICHYCENÍ PAROZÁBRANY
K SDK PROFILŮM**

- ✓ PRO RYCHLEJŠÍ INSTALACI
- ✓ S OTOČNOU TRYSKOU
- ✓ NANÁŠÍ SE SNADNO A PŘESNĚ
- ✓ S DLOUHOU OTEVŘENOU DOBOU SCHNUTÍ

ROKOFINAL
SYSTEM
PREMIUM QUALITY



NOVINKA

SPECIÁLNÍ JEDNOSLOŽKOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO

Výrazně snižuje čas potřebný k instalaci parozábrany.
K uchycení parozábrany ke kovovým SDK profilům,
k dřevěným KVH hranolům i k vzájemnému spojení fólií.

SNADNÁ APLIKACE

Pracovní postup:



1. Zbavte konstrukci nečistot a utřete do sucha.



2. Otočením trysky nastavte různé směry nástřiku.



3. Před použitím sprej důkladně protřepte.



4. Nanášejte rovnoměrně ze vzdálenosti cca 5 až 10 cm.



5. Nechejte lepidlo alespoň 1 minutu odvětrat.



6. Nalepte fólii do 1 hod. Spojě přitlačte a uhladte.



7. Lepidlo spojuje i jednotlivé pásy parozábrany. Během 1 hodiny můžete fólii odlepit a znovu přilepit.



8. Spojě přelepte páskou pro parotěsné spoje. Lepidlo neslouží jako trvalá fixace. Parozábranu je nutné mechanicky přikotvit.

Spotřeba: cca 80 běžných metrů | **Balení:** 500 ml

Poznámka: Před použitím výrobku si prosím přečtete údajový list.

ROKO

ROKOSPOL a.s. | Kaňovice 101 | 763 41 Biskupice u Luhačovic
tel.: + 420 737 211 600 | rokospol@rokospol.cz
www.rokospol.cz

Více info
viz QR kód

