

Údajový list



TECHNICKÝ BENZÍN

RK058

Charakteristika výrobku

Organický uhlovodík

Použití

Používá se k odmašťování a čištění kovových výrobků před jejich natíráním, k čištění pracovních pomůcek a zařízení a jako speciální rozpouštědlo. Nesmí se používat k mytí pokožky! Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Vlastnosti

Vzhled: čirá bezbarvá kapalina s charakteristickým benzinovým zápachem

Hustota produktu : 0,71 g/cm³

Obsah organických rozpouštědel (VOC) : 710 g/l (1000 g/kg)

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) : 440 g/l (620 g/kg)

Obsah netěkavých látek v objemových % : 0 % obj.

Obsah netěkavých látek v hmotnostních % : 0 % hm.

Hořlavost: vysoce hořlavý

Bod vznícení: cca 220 °C

Skladovatelnost:

36 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách při teplotě +5°C až +25°C v suchých a větraných prostorách.

Balení:

1 L, 10 lit.

Pokyny pro odstranění odpadu

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Zbýlý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.

Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 2.10.2015
------------------------	--	------------------------------