

# ÚDRŽBA

č.: revízie: 200320

## Návod na údržbu a ošetrovanie, záručné podmienky

### Vlastnosti systému kamenný koberec Presstone® :

Dlhá životnosť, mrazuvzdornosť, vode-priepustnosť, dobrá tepelná vodivosť, ľahká tvarovateľnosť, vysoká odolnosť, nedochádza ku kapilárnemu vzlianiu, drenážne schopnosť, odolnosť voči soliam a ropným látkam, ľahká údržba, ekologická nezávadnosť.

### Údržba a čistenie:

#### **Exteriér:**

Pravidelná údržba mechanickým spôsobom: zmetákom, škrabkou s gumovou násadou, tlakovou vodou do 40 ° C, parou. Túto pravidelnú údržbu prevádzame v intervaloch podľa funkčnosti a intenzity používania kamenného koberca.

V zime udržíme povrch dreveným alebo plastovým ohrablom s gumenou násadou, frézou (neužívať s reťazami, kvôli poškodeniu povrchu), v zimnom období môžeme použiť soli alebo roztoky solí. Pri námrazách nemožno používať kamenivo ako zásyp a iné ostré predmety pre odstránenie ľadu. Chemicky udržíme a čistíme bežnými čistiacimi prostriedkami, odolné škvrny môžeme odstrániť napr. benzínom, acetónom (odporúčame Kiehl Corvett)

#### **Interiér:**

Údržbu prevádzame celoplošným čistením, povysávaním drobných nečistôt a špiny, čistíme mokrou cestou (vlhký mop, metla s vlhkou handrou). V prípade potreby prístrojom na čistenie kobercov alebo parou. Nečistoty spôsobené rozliatím tekutín najlepšie očistím teplou vodou a kefou, príp. hubou. Ihneď po ošetrovaní vodu odsajeme a spôsob čistenia opakujeme podľa potreby.

### Ošetrovanie a drobné opravy systému kamenný koberec Presstone® :

Väčšinou sa jedná o opravy prípadných prasklín, odlomených kamienkov pri extrémnom zaťažení povrchu - pojazdy áut, mechanické poškodenie pri údržbe v zimnom období. Pred opravou je však vždy dôležité odstránenie príčiny poškodenia.

V prípade postriekania podlahy chemikáliami odstrániť a povrch neutralizovať - pri expozícii je možná zmena farby a degradácia povrchu.

Povrch po určitej dobe a záťaži môže strácať lesk, kamienok zmatnie. Pre oživenie lesku povrchu môžete použiť produkt Presstone® R02, alebo R03. Predĺžime tak životnosť povrchu a získame pôvodný vzhľad.

### Záručné podmienky:

Povrch musí byť používaný na určený účel. Nesmie byť mimoriadne mechanicky namáhaný, úmyselne poškodzovaný a neodborne ošetrovaný nevhodnými prípravkami.

Pri pokládke povrchu musí byť dodržaný technologický postup stanovený výrobcom.

Aplikácia kamenného koberca musí byť vykonaná na podklad, ktorý je pevný a súdržný s použitím penetrácie doporučenej dodávateľom systému kamenného koberca a aplikovanej podľa technického listu. Zložky pojiva musia byť dôkladne premiešané v presnom pomere uvedenom na etikete ako aj postup miešania s kamenivom, alebo pieskom.

Aplikačné teploty: od +10 °C do +30 °C. Materiál Presstone® pokladať iba na suchý podklad. Delenie plochy, tzv. dilatovanie, zabezpečiť vždy lištou.

Predchádzajte kondenzácii vzdušnej vlhkosti po dobu schnutia.

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady vzniknuté nesprávnym alebo nevhodným používaním, mechanickým poškodením, neodbornou manipuláciou a starostlivosťou, ďalej na vady, ktoré majú pôvod v skrytých vadách podkladových vrstiev, odtrhnutí v podkladovej vrstve, poklesu (praskanie) stavieb (spevnených plôch), alebo ich častí spôsobených vyššou mocou a z iných dôvodov, za ktoré nie je predávajúci zodpovedný. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie, na mierne zmeny farebnosti spôsobené UV žiarením alebo použitím plniva rôznych šarží (kamenivo).

Technická podpora: [www.presstone.sk](http://www.presstone.sk), +421 917 287172